

Supermax Oil Germany Direksiyon Sıvısı

Direksiyon Sıvısı



ÜRÜNÜN TANIMI

Supermax Oil Germany Direksiyon Sıvısı çok iyi rafine edilmiş parafinik esaslı mineral baz yağlar ve oksidasyon, pas, korozyon ve köpük önleyici katkı paketlerinin harmanlanması ile üretilen direksiyon ve otomatik şanzıman sıvısıdır.

AVANTAJLARI

- Yüksek oksidasyon direnci sayesinde uzun ömürlüdür.
- Pas, korozyon ve köpük oluşumunu önler.
- Sistemin aşınmaya karşı direncini artırır.
- Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8785
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	82,07
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	7,516
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	106
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	230

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 3 L
- 16 kg
- 180 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Supermax Oil Germany Direksiyon Sıvısı



Direksiyon Sıvısı

Raf Ömrü

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

Sağlık ve Güvenlik

Supermax Oil Germany Direksiyon Sıvısı; “Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.