

SuperMax Oil Germany Antifreeze ELC

Organik Esaslı Soğutma Sıvısı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SuperMax Oil Germany Antifreeze ELC; Organik asit teknolojisi ile üretilmiş üstün kaliteli, uzun ömürlü konsantre soğutma sıvısıdır. Motorların soğutma sistemlerinin radyatörlerinde dört mevsim kullanılmak üzere geliştirilmiş olup Bor, Amin, Nitrat, Nitrit, Fosfat ve Silikat içermeyen formülasyonu ile çevreci bir antifrizdir. Bakır, kalay lehim, pirinç, çelik, dökme demir ve dökme alüminyum alaşımları gibi metal parçalardan oluşan motorların soğutma sistemlerinde güvenle kullanılır.

AVANTAJLARI

- Soğutma sistemlerinde dört mevsim kullanıma uygundur.
- Bor, Amin, Nitrat, Nitrit, Fosfat ve Silikat içermez.
- Uzun ömürlü olduğu için ekonomiklik sağlar.
- Sert suya karşı geleneksel antifrizden daha fazla uyumludur.
- Radyatör ve su pompasında tortu ve depozit oluşumunu ve birikimini engeller.
- Tüm sızdırmazlık elemanları ile uyumlu çalışır.
- Motor metallerine ve hortumlara zarar vermez.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

- TS 3582

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Analiz Metodu	İdeal Değerler
Renk	-	-	Kırmızı
Yoğunluk 15,5 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	1,12
Reserve Alkalinite (pH=5,5)	mL	ASTM D 1121	12,0
Donma Noktası (%50 su ile)	°C	ASTM D 1177	-38,1
Kaynama Noktası (%50 su ile)	°C	ASTM D 482	110
Kaynama Noktası (%100)	°C	ASTM D 482	168
pH, 20°C (%50 su ile)	-	ASTM D 1287	9,81
pH, 20°C (%100)	-	ASTM D 1287	9,59

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

SuperMax Oil Germany Antifreeze ELC

Organik Esaslı Soğutma Sıvısı

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

SuperMax Oil Germany Antifreeze ELC; “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.