

# SuperMax Oil Germany Gres MP Serisi

## Genel Amaçlı Gres



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SuperMax Oil Germany Gres MP Serisi, otomotiv uygulamalarında çok iyi performans gösteren genel amaçlı kalsiyum sabunlu grestir. Düşük ve orta çalışma sıcaklıklarındaki çeşitli uygulama alanlarında çabuk ve etkili yağlama sağlar.

### AVANTAJLARI

- Suya maruz kalan sistemlerde etkin koruma sağlar.
- Genel amaçlı kullanım özelliği sayesinde ekonomiktir.
- Aşınma ve ısıya karşı direnci yüksektir.
- Nitelikli formülü sayesinde kullanım periyodunu arttırarak daha uzun servis aralığı sağlar.

### TİPİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler			
			MP 0	MP 1	MP 2	MP 3
NLGI	-	ASTM D 217	0	1	2	3
Sabun Cinsi	-	-	Kalsiyum			
Baz yağ Cinsi	-	-	Mineral			
İşlenmiş Penetrasyon, 25 °C'de	mm/1 0	ASTM D 217	355-385	310-340	265-295	220-250
Renk	-	Gözle	Açık Sarı			
Yoğunluk, 15 °C'de	g/cm3	ASTM D 4052	0,98			
Yağ Ayrışması	% m/m	ASTM D 1742	2,1	2,2	2,6	2,1
Suya Karşı Dayanım	% m/m	ASTM D 1264	4,2	4,1	4,1	4,3
Damlama Noktası	°C	ASTM D 2265	>95	>95	>95	>95
Tavsiye Edilen Çalışma Sıcaklığı	°C	ASTM D 2896	-9/70	-9/70	-9/70	-9/70

# SuperMax Oil Germany Gres MP Serisi

## Genel Amaçlı Gres



### DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından korunmalıdır. Ortam sıcaklığı 50 °C'yi geçmemelidir.

### RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

### SAĞLIK VE GÜVENLİK

SuperMax Oil Germany Gres MP Serisi ; "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.