

Supermax Oil Germany MX Serisi

Tek Dereceli Dizel Motor Yağı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Supermax Oil Germany MX Serisi, yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve ağır çalışma şartlarına uyumlu katkıları kullanarak, ağır şartlar altında çalışan dizel ve benzinli araçlar için geliştirilmiş, tek mevsimlik motor yağı kullanımı gerektiren uygulamalar için ideal ürünlerdir. Tüm ticari araçlarla birlikte, iş ve inşaat makinelerinde kullanımı uygundur.

AVANTAJLARI

- İçeriğindeki deterjan ve dispersan katkıları sayesinde motoru korur, ömrünü uzatır. Depozit oluşumunu engelleyerek motoru temiz tutar. Bu sayede üstün bir yakıt ekonomisi sağlar.
- Yağlama gerektiren tüm parçalarda meydana gelebilecek aşınmaları önler.
- Motor ve hidrolik sistemlerinde, tüm koşullarda üstün ekonomi sağlar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

- API CF

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 10 / SAE 30 / SAE 40 / SAE 50

Test	Birim	Analiz Metodu	İdeal Değerler			
			10	30	40	50
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,882	0,893	0,891	0,893
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	36,66	109,0	136,8	164,0
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	5,98	11,77	15,14	17,31
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	107	96	113	114
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30	-27	-21	-24
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	226	250	238	240

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Supermax Oil Germany MX Serisi

Tek Dereceli Dizel Motor Yağı

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Supermax Oil Germany MX serisi; “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları”nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. “Malzeme Güvenlik Bilgi Formları” talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.