

Supermax Oil Germany Premium 10w40

Yüksek Performanslı Sentetik Benzinli Motor Yağı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Supermax Oil Germany Premium 10W40; üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağlara, yüksek performanslı katkı kombinasyonlarının ilave edilmesiyle özellikle benzinli otomobiller için üretilmiş olan üstün performanslı sentetik bir motor yağıdır. Sentetik teknolojisiyle geliştirilmiş özel formülasyonu sayesinde mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşulunda benzersiz koruma sağlar

AVANTAJLARI

- Yüzeylerde oluşturduğu yağ filmi sayesinde, motorun çalıştığı ilk anlarda bile sürtünmeye bağlı motor aşınmalarını önler.
- Yüksek sıcaklıklarda meydana gelebilecek aşınmalara karşı motoru korur.
- İçerdiği modern katkı kombinasyonları sayesinde etkili bir temizlik sağlar ve motor güç kayıplarını engeller.
- Sentetik yapısı ve oksidasyona karşı yüksek direnci sayesinde daha uzun servis ömrü sunar.
- Motor parçaları arasında güç kayıplarına yol açan sürtünmeleri azaltarak motor gücünün sürekliliğini sağlar.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

- API SL/CF
- ACEA A3/B3-10
- VW 501 01/505 00
- MB-Approval 229.1

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı : SAE 10W / 40

Test	Birim	Test Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8709
Viskozite, 40° C	cSt	ASTM D 445	88,15
Viskozite, 100° C	cSt	ASTM D 445	13,33
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	150
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	224
CCS -30° C	mPa.s	ASTM D 5293	5950
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,0

Supermax Oil Germany Premium 10w40

Yüksek Performanslı Sentetik Benzinli Motor Yağı



DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Supermax Oil Germany Premium 10w40; "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.