

SuperMax Oil Germany Turbo MMS 10W40

Yeni Nesil, Yüksek Performanslı ve Uzun Ömürlü Sentetik

Dizel Motor Yağı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SuperMax Oil Germany Turbo MMS 10W40, yeni nesil ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir. Motordan alınan performansı daha uzun süre maksimum seviyede tutabilmek üzere düşük kül özellikli katkı paketleri ile hazırlanmıştır. Tam sentetik formülasyonu sayesinde partikül filtreli EURO 4, EURO 5, EURO 6 ve SCR sistemli ağır hizmet tipi motorların ömrünü uzatmaya yardımcı olur.

AVANTAJLARI

- Uzun yağ değişim aralığı özelliği ile kullanıcıların bakım maliyetlerinden tasarruf etmesini sağlar.
- En zorlu yol koşullarında ve iklim şartlarında sürdürülebilir performans sunarak motorda üstün koruma sağlar.
- Sağladığı motor koruma özelliği ile aşınmayı azaltarak motor ömrünü uzatır, bakım maliyetini düşürür.
- Egzoz emisyon sistemlerinin verimli çalışmasını sağlayarak çevre korumasında yardımcı olur.
- Üstün koruma özelliği ile oluşabilecek kurum, çamur vb. depozitlere karşı motoru koruyarak aşınmaları en aza indirir.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

- API CI-4
- ACEA E6-12/E7-12
- MTU Type 3.1
- MB 228.51
- MAN M 3477/3271-1
- Volvo VDS-3
- Cummins CES 20077/20076
- CAT ECF-1-a
- JASO DH-2
- Renault Trucks RLD-2

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 10W / 40

Test	Birim	Analiz Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,858
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	93,34
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	14,39
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	160
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220
CCS -25° C	mPa.s	ASTM D 5293	5060
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	9,9

SuperMax Oil Germany Turbo MMS 10W40

Yeni Nesil, Yüksek Performanslı ve Uzun Ömürlü Sentetik Dizel Motor Yağı

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

SuperMax Oil Germany Turbo MMS 10W40; "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.