

SUPERMAX OIL GERMANY -Bor Yağı

Metal Kesme Operasyonları İçin Geliştirilmiş Soğutma Sıvısı



ÜRÜNÜN TANIMI

SUPERMAX OIL GERMANY BOR YAĞI soğutma sıvısı, iyi rafine edilmiş baz yağlar, esterler ve üstün kaliteli sentetik katılardan oluşan özel formülasyonu sayesinde maksimum soğutma ve yağlama sağlayan yarı sentetik bir soğutma sıvısıdır. Orta ve yüksek zorluktaki tüm talaşlı imalat operasyonlarında ve metal işleme proseslerinde kullanımı önerilir.

Özellikleri

- Yağlayıcılık ve soğutma özelliği maksimumdur.
- Özel formülasyonu sayesinde kesici takım uçlarının ve makine aksamalarının ömrünü uzatır.
- Yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında yağlama özelliğini korur.
- İşlenen parçalarda iyi bir yüzey kalitesi sağlar.
- İşlenen parçaları pasa ve korozyona karşı korur.
- Sert sulara karşı dayanıklılığı yüksektir, sert sularda emülsiyon stabilitesini korur.
- Klor içermez.
- Ara stoklarda metalin pasa ve korozyona uğramasını engeller.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	İdeal Değerler
Emülsiyon Görünüşü	-	Süt Beyaz
Yoğunluk @15 °C	g/cm ³	0,8860
Akma Noktası	°C	-12
Viskozite 40 °C	cSt	25
pH (%5'lik Emülsiyon)	-	9,2
Pas Testi	-	Geçer

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 16 Kg
- 20 L
- 180 Kg
- 1000 L - IBC

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ürün stokta 5 °C ile 35 °C arası orjinal ambalajında ağzı kapalı olarak korunmalıdır.
- Depolama süresi 12 aydır.

Sağlık ve Güvenlik

SUPERMAX OIL GERMANY BOR YAĞI; "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.