

ÜRÜNÜN TANIMI

SUPERMAX OIL GERMANY TURBO DIESEL 10W-40; yeni nesil ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma ve motordan alınan performansı maksimum seviyede tutabilmek üzere, sentetik yağ teknolojisiyle üretilmiş, özel sentetik baz yağlara modern ve yüksek performanslı katkı paketlerinin ilavesi ile hazırlanmış yeni nesil, uzun ömürlü sentetik dizel motor yağıdır.

AVANTAJLARI

Oksidasyona karşı yüksek direnci ile yağ tüketimini düşür, uzun yağ değişim periyotları sağlar ve mükemmel korumayla bakım maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur.

Yüksek sıcaklıklarda sağladığı üstün koruma turboşarj ömrünü uzatır. Yüksek sıcaklıklarda sağladığı üstün koruma motoru aşınmalara karşı mükemmel korur, turboşarj ömrünü uzatır.

Üstün akışkanlık özelliği ile ilk çalıştırmada bile mükemmel koruma ve yüksek motor verimi sağlar.

Üstün temizleme özelliği ile etkili bir temizlik sağlar ve motor içinde oluşabilecek depoziti en aza indirir.

Yüksek TBN değeri ile asit dengesini sağlayarak korozyona karşı maksimum koruma sağlar.

ONAYLAR VE ŞARTNAMELER

- API CI-4
- ACEA E7-12
- ACEA A3/B4-12
- MB 228.3/229.1
- MAN M 3275
- MTU Type 2
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Volvo VDS-3
- Deutz DQC-III-10 LA
- Cummins CES 20078/77/76
- Mack EO-N/EO-M Plus
- Renault Trucks RLD-2
- Cat ECF-2/ECF-1-a
- Global DHD-1

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER

SAE 10W40

Analysis	Unit	Analysis Method	Ideal Values
Density, @15° C	g/cm ³	ASTM D 4052	0.852
Viscosity, @40° C	cSt	ASTM D 445	90.19
Viscosity, @100° C	cSt	ASTM D 445	14.48
Viscosity Index	-	ASTM D 2270	161
Pour Point	°C	ASTM D 97	-30
Flash Point	°C	ASTM D 92	220
CCS -30° C	mPa.s	ASTM D 5293	4770
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	10.7

SuperMax Oil Germany Turbo Diesel 10W/40

Yüksek Performanslı Sentetik Dizel Motor Yağı

DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.

Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.

Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

HEALTH AND SAFETY

SUPERMAX OIL GERMANY TURBO DIESEL 10W40 "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.