

SuperMax Oil Germany 10W/40 (SJ/CF)

Yarı Sentetik Benzinli Motor Yağı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SuperMax Oil Germany 10W/40 (SJ/CF), sentetik esaslı baz yağlarla, gelişmiş katık paketlerinin mükemmel kombinasyonu ile üretilmiş, yarı sentetik motor yağıdır. Tüm 2 ve 4 zamanlı benzinli araçlar ile, önerilen dizel araçlarda da güvenle kullanılır. Sağladığı sorunsuz motor performansı ile birlikte, özellikle modern motorlarda ihtiyaç duyulan termal kararlılığı ile de ekonomi sağlar.

AVANTAJLARI

- Sentetik teknoloji sayesinde, üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşulunda benzersiz bir motor koruması sağlar
- Özellikle yağlama ihtiyacının en yüksek olduğu ilk çalıştırma anında, yüzeylerde sürekli oluşturduğu yağ filmi sayesinde sürtünmeye bağlı aşınmaları engeller.
- Oksidasyona karşı direnci yüksektir ve aşırı ısınmanın yol açtığı harareti önler.
- Viskozite indeksi geliştirici katıklar sayesinde termal stabilitesi yüksektir ve film tabakası her sıcaklıkta işlevini korur.

KARŞILADIĞI ŞARTNAMESLER VE ONAYLAR

- API SJ/CF

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 10W / 40

Test	Birim	Analiz Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15°C	g/cm3	ASTM D 4052	0,8709
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	88,15
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	13,33
Viskozite İndeksi	-	ASTM D 2270	150
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8,0
Akma Noktası	°C	ATM D 92	-30
Parlama Noktası	°C	ASTM D 93	224

SuperMax Oil Germany 10W/40 (SJ/CF)

Yarı Sentetik Benzinli Motor Yağı



DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

SuperMax Oil Germany 10W/40 (SJ/CF); "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.