

# SuperMax Oil Germany ATF III

## Yüksek Performanslı Otomatik Şanzıman Yağı



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SuperMax Oil Germany ATF III; çok iyi rafine edilmiş parafinik esaslı baz yağlar ve modern katkı paketlerinin kombinasyonları ile formüle edilmiş yüksek performanslı otomatik şanzıman yağıdır. Modern otomatik şanzımanların gerekliliklerinden olan GM Dexron ya da Ford Mercon gibi spesifikasyonları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Powershift transmisyonlarda, direksiyon dişlilerinde otomatik şanzımanlarda ve transmisyonlarda güvenle kullanılır.

### AVANTAJLAR

- Isıyı çok iyi dağıtarak otomatik şanzımanlarda kayışız ve sorunsuz çalışma sağlar.
- Modern katkı paketleri ile formülasyonu sayesinde korozyona ve köpük oluşumuna karşı dirençlidir.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde, geniş bir çalışma sıcaklığı aralığında sürtünmeleri minimuma indirir.
- Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur.

### KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

- Dexron IID
- Dexron IIIG
- Allison C-4
- CAT TO-2
- MB 236.1 / 236.5
- MERCON
- ZF TE-ML-02F, 03D, 04D, 14A, 17C
- Voith 55.6335
- MAN 339 Type Z-2 / v-2
- MAN 339 Type Z-1 / V-1

### TİPİK ÖZELLİKLERİ

| Test              | Birim             | Analiz Metodu | İdeal Değerler |
|-------------------|-------------------|---------------|----------------|
| Yoğunluk, 15°C    | g/cm <sup>3</sup> | ASTM D 4052   | 0,8641         |
| Viskozite, 40°C   | cSt               | ASTM D 445    | 35,70          |
| Viskozite, 100°C  | cSt               | ASTM D 445    | 7,569          |
| Viskozite İndeksi | -                 | ASTM D 2270   | 188            |
| Akma Noktası      | °C                | ASTM D 97     | -39            |
| Parlama Noktası   | °C                | ASTM D 93     | 198            |

# SuperMax Oil Germany ATF III

Yüksek Performanslı Otomatik Şanzıman Yağı



## DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

## RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

## SAĞLIK VE GÜVENLİK

SuperMax Oil Germany ATF III; "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.