

SuperMax Oil Germany ATF TT

Yeni Nesil Üstün Performanslı Transmisyon Sıvısı



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

SuperMax Oil Germany ATF TT; otomatik şanzıman sıvısı, yeni nesil katkılar ve sentetik bazlı yağların kombinasyonu ile elde edilen otomatik transmisyonlar ve hidrolik direksiyon sistemleri için geliştirilmiş bir üründür. Ürünün özel formülasyonu hem kullanım süresini artırarak, uzun değişim aralığı sağlar hem de sürtünmeyi minimuma indirerek elektronik kontrollü sistemlerde yüksek performans sağlar.

AVANTAJLARI

- Sürtünmeyi minimuma indirerek kolay geçiş sağlar.
- Ağır çalışma koşulları altında bile uzun süre performansını korur.
- Sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.
- Pas, korozyon ve köpük oluşumunu önler.
- Isıyı çok iyi dağıtarak otomatik şanzımanlarda kayıpsız ve sorunsuz çalışma sağlar

KARŞILADIĞI ŞARTNAMELER VE ONAYLAR

- Allison C-4
- Mercedes Benz Sheet 236.1
- Högglunds Denison HF-O
- ZF TE-ML 09/11/14
- Voith n Caterpillar TO-2

TİPİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Analiz Metodu	İdeal Değerler
Yoğunluk, 15 °C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,853
Viskozite, 40 °C	cSt	ASTM D 445	35,38
Viskozite, 100 °C	cSt	ASTM D 445	7,693
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	198
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-39
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	232
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,1

SuperMax Oil Germany ATF TT

Yeni Nesil Üstün Performanslı Transmisyon Sıvısı



DEPOLAMA BİLGİLERİ

Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir. Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır. Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

RAF ÖMRÜ

Uygun depolama şartları altında ürünlerin raf ömrü maksimum 2 yıldır.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

SuperMax Oil Germany ATF TT; "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.